

DO SEC

Porta di cabina

Sicura, robusta e longeva

Vantaggi in fatto di sicurezza

- Adempie alle norme di sicurezza più recenti
- Costruzione robusta, funzionamento tranquillo e silenzioso
- Trova posto in ogni vano
- Ingombro minimo
- Montaggio rapido e semplice

Maggiore sicurezza

In passato, per mancanza di spazio o per motivi finanziari, si rinunciava alle porte di cabina. Ora invece, vigono alti standard di sicurezza sia per gli ascensori nuovi che per quelli già installati. La nuova norma europea EN 81-80 (nota come SNEL, Safety Norm for Existing Lifts) prescrive il montaggio di una porta di cabina negli ascensori esistenti per proteggere gli utenti e le merci dai pericoli. Un buon motivo per ammodernare il vostro ascensore con una porta di cabina Schindler DO SEC.

Lunga durata di vita

Due sono stati gli obiettivi che hanno caratterizzato la realizzazione della porta DO SEC: massima affidabilità e massimo rendimento, grazie a una tecnologia ormai consolidata, a una costruzione solida e a materiali molto resistenti.

Montaggio facile

La porta di cabina Schindler DO SEC può essere montata in fretta e molto facilmente. È l'alternativa intelligente per contenere le spese e ridurre al minimo i tempi d'arresto dell'ascensore al posto di un ammodernamento completo dell'intero sistema di azionamento delle porte.

La porta DO SEC è compatibile con tutte le porte girevoli già installate e occupa uno spazio minimo. L'elettronica intelligente della porta DO SEC ottimizza il ciclo di apertura e chiusura della porta durante il funzionamento. Le velocità di apertura e chiusura possono essere regolate in modo indipendente. Perfino la modalità di standby, oltre a rispettare l'ambiente, può essere adattata alle vostre esigenze.

Porta di cabina DO SEC



Battenti robusti

Compatibile con qualsiasi porta di piano girevole

KT	Kits
AC	Accessori
CW	Contrappeso
SA	Sicurezza
FI	Bottoniere di cabina
CA	Cabina
DO	Porte
MM	Materiale meccanico
CO	Manovra
DR	Azionamento



Costruzione robusta e azionamento sicuro

L'unità di comando elettronico della porta Schindler DO SEC assicura un funzionamento controllato e silenzioso della porta: la sua velocità può essere regolata dal cliente.

Il dispositivo di azionamento della porta di cabina garantisce un funzionamento tranquillo, silenzioso e assolutamente affidabile conformemente alla norma europea EN 81-1/2. I pattini guida molto resistenti, un binario superiore di acciaio e una soglia rinforzata garantiscono un moto controllato.

I robusti battenti della porta si bloccano e si riaprono automaticamente al minimo contatto con un ostacolo.

Estetica ingegnosa

La porta di cabina Schindler DO SEC è disponibile in diverse versioni e rifiniture. I battenti in acciaio inox o laccati nella gamma di colori RAL (vernice a struttura RAL 7032) sono in grado di soddisfare ogni esigenza.

Una soluzione economica che abbina vecchio e nuovo



Semplice da montare

Si apre e si chiude dolcemente; i pattini guida sono molto resistenti

Design elegante in acciaio inox o colori RAL

Scheda tecnica

Tipi	apertura centrale, 4 battenti porta telescopica, 3 battenti
Larghezza entrata	da 600 a 1400 mm in progressioni di 50 mm
Altezza entrata	2000 a 2300 mm in progressioni di 100 mm
Superficie	acciaio inox in diverse strutture colori RAL laccata (vernice a struttura RAL 7032)
Soglia della porta	alluminio
Azionamento porta	regolazione elettronica

La porta di cabina Schindler DO SEC – una soluzione sicura, affidabile, duratura.

I nostri specialisti sono a vostra disposizione per trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze di ammodernamento.

Rivolgetevi a una nostra succursale nelle vostre vicinanze:

www.schindler.ch